



Kit de Puesta a Tierra / Electrodo 100 A / Resistencia < 2 Ohm / Compuesto H2OHH / Diseño Magnetoactivo / Cobre Electrolítico

SKU: KIT-MASTER-100AB Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$25,192.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra diseñado para instalaciones industriales y comerciales que requieren una resistencia de tierra inferior a 2 ohm. El electrodo está fabricado en cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial para retardar los efectos de la corrosión, garantizando una vida útil prolongada. El sistema incluye compuesto mejorador de tierra H2OHH de base orgánica, certificado como ecológico y no tóxico, que asegura una instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años en la mayoría de los casos. El diseño magnetoactivo incorpora brújula y nivel integrados para facilitar la alineación precisa durante la instalación profesional. El acoplador LCR integrado proporciona filtración de interferencias de baja frecuencia, mientras que la capacidad de 100 amperes permite atender múltiples cargas y aplicaciones de protección eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de tierra menor a 2 ohm (en la mayoría de los casos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Electrodo fabricado en cobre electrolítico altamente conductivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tratamiento anticorrosión para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compuesto mejorador de tierra H2OHH incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compuesto H2OHH certificado, ecológico y no tóxico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base orgánica en compuesto mejorador de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acoplador LCR integrado para filtración de baja frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño magnetoactivo con brújula integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nivel integrado para alineación precisa en instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicable en múltiples aplicaciones industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia de tierra: Menor a 2 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad nominal: 100 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material conductor: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Filtración: Acoplador LCR integrado (baja frecuencia)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tratamiento superficial: Anticorrosión especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compuesto mejorador: H2OHH (base orgánica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación compuesto: Ecológico y no tóxico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas integradas: Brújula y nivel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil estimada: Hasta 20 años sin mantenimiento correctivo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Electrodo de puesta a tierra modelo TG-100AB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compuesto mejorador de tierra H2OHH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm para protección efectiva de equipos
Característica 2	Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosión de larga duración
Característica 3	Compuesto H2OHH certificado, ecológico y no tóxico
Característica 4	Acoplador LCR integrado para filtración de interferencias de baja frecuencia
Característica 5	Brújula y nivel integrados para instalación precisa y profesional
Característica 6	Capacidad de 100 A para múltiples aplicaciones industriales y comerciales