



Kit de Puesta a Tierra / Electrodo Magnetoactivo 67 x 17 cm / Capacidad 100 A / Acoplador 1500 A / NEMA 4 / Libre de Mantenimiento 20 Años

SKU: KIT-MASTER-100K-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$34,488.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren baja resistencia de contacto con el suelo. El sistema integra un electrodo magnetoactivo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo, compuesto orgánico mejorador de tierra y acoplador de impedancias con protección NEMA 4. La configuración permite alcanzar resistencias menores a 2 ohm en condiciones normales de instalación. El diseño incluye herramientas de alineación integradas que facilitan la colocación correcta del electrodo. La solución está diseñada para operar sin mantenimiento correctivo durante un período extendido, reduciendo los costos operativos a largo plazo en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema libre de mantenimiento correctivo por hasta 20 años</div><div style='margin-bottom: 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohm en la mayoría de los casos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo y anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compuesto H2OHM base orgánica no tóxica y certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acoplador de impedancias de 1500 A con gabinete NEMA 4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Capacidad máxima: 100 A<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia típica: < 2 ohm<li style='padding: 6px 0;*>• Acoplador de impedancias: 1500 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones electrodo: 67 x 17 cm<li style='padding: 6px 0;*>• Material: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0;*>• Tratamiento: Anticorrosivo especial<li style='padding: 6px 0;*>• Gabinete acoplador: NEMA 4<li style='padding: 6px 0;*>• Brújula integrada: Sí<li style='padding: 6px 0;*>• Nivel integrado: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Electrodo magnetoactivo TG-100K<li style='padding: 6px 0;*>• Compuesto mejorador de tierra H2OHM<li style='padding: 6px 0;*>• Acoplador de impedancias 1500 A con gabinete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Compuesto orgánico no tóxico certificado para mejorar tierra
Característica 4	Acoplador de impedancias 1500 A con gabinete NEMA 4
Característica 5	Brújula y nivel integrados para alineación profesional
Característica 6	Sistema libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años