



Kit de Puesta a Tierra / 30 A / Resistencia < 2 Ω / Electrodo Magnetoactivo / Compuesto Higroscópico

SKU: KITMASTER30ABV2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$8,687.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra diseñado para aplicaciones industriales con capacidad de 30 amperes. Integra un electrodo magnetoactivo elaborado en cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosivo, compuesto mejorador H2OHM de base orgánica e higroscópica certificado como no tóxico, y acoplador de impedancia con capacidad de filtración de baja frecuencia. La combinación de estos elementos permite alcanzar una resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de las condiciones de instalación. El sistema está diseñado para operar libre de mantenimiento correctivo por un periodo de hasta 20 años. Incluye brújula y nivel para facilitar la orientación y alineación profesional del electrodo durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohm con compuesto mejorador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brújula y nivel integrados para instalación profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compuesto H2OHM orgánico, higroscópico, certificado de no toxicidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de 30 amperes para aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de tierra: < 2 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia<li style='padding: 6px 0;'>Electrodo magnetoactivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Composición</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo: cobre electrolítico altamente conductivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento anticorrosivo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto H2OHM: base orgánica, higroscópico<li style='padding: 6px 0;'>Certificación de no toxicidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Vida Útil</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brújula incluida para orientación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel incluido para alineación vertical<li style='padding: 6px 0;'>Requiere compuesto mejorador para garantizar < 2 Ω<li style='padding: 6px 0;'>Mantenimiento correctivo: no requerido hasta 20 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 Ω con compuesto mejorador integrado
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Brújula y nivel incluidos para instalación precisa
Característica 4	Compuesto H2OHM orgánico higroscópico certificado no tóxico
Característica 5	Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia
Característica 6	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años