



Kit de Puesta a Tierra / 45 A / Resistencia < 2 Ω / Electrodo Magnetoactivo / Compuesto Higroscópico / Brújula y Nivel Integrados

SKU: KIT-MASTER-45AB-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$11,832.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta protección eléctrica con capacidad de 45 amperes. El electrodo magnetoactivo está elaborado en cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosión, garantizando durabilidad en condiciones adversas. El sistema integra compuesto mejorador de tierra H2OHM de base orgánica y material higroscópico coagulante, certificado como no tóxico, que asegura resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de las instalaciones. La inclusión de brújula y nivel facilita la integración precisa del electrodo, mientras que el acoplador de impedancia incorpora filtración de baja frecuencia para optimizar el desempeño del sistema de tierra física. La instalación correcta con compuesto mejorador permite operación libre de mantenimiento correctivo por hasta 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de corriente: 45 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de tierra: menor a 2 Ω (con compuesto mejorador)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Electrodo: cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compuesto H2OHM: base orgánica, higroscópico, certificado no tóxico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brújula y nivel integrados para alineación profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil sin mantenimiento correctivo: hasta 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 45 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia objetivo: < 2 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo magnetoactivo de cobre electrolítico altamente conductivo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Compuesto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo: cobre electrolítico con tratamiento anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto H2OHM: base orgánica, material higroscópico coagulante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: no tóxico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad estimada sin mantenimiento correctivo: 20 años</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brújula integrada para orientación del electrodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel incorporado para alineación vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compuesto mejorador de tierra incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere instalación conjunta electrodo + compuesto para cumplir especificación de resistencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador integrado
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosión
Característica 3	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años
Característica 4	Compuesto H2OHM orgánico higroscópico certificado no tóxico
Característica 5	Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia
Característica 6	Brújula y nivel incorporados para alineación profesional