



Kit de Puesta a Tierra / Electrodo Magnetoactivo 50 x 11.5 cm / Capacidad 45 A / Resistencia < 2 Ω / NEMA 4 / Sin Mantenimiento 20 Años

SKU: KIT-MASTER-45K-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$17,762.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra con electrodo magnetoactivo diseñado para instalaciones industriales y de telecomunicaciones que requieren baja resistencia eléctrica y alta durabilidad. El electrodo de cobre electrolítico incorpora tratamiento anticorrosivo y se complementa con compuesto orgánico higroscópico coagulante para mantener resistencia menor a 2 ohm durante 20 años sin mantenimiento correctivo. El sistema incluye acoplador de impedancias 900 A en gabinete NEMA 4, brújula y nivel para facilitar la integración precisa en campo. La solución elimina la necesidad de reposiciones periódicas y reduce los costos operativos asociados a mantenimiento de sistemas de tierra física.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia menor a 2 ohm sin mantenimiento por 20 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con protección contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compuesto H2OHM base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante, certificado no tóxico y ecológico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acoplador de impedancias 900 A con gabinete NEMA 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brújula y nivel integrados para instalación precisa<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para sistemas industriales y telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad máxima: 45 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Menor a 2 ohm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Durabilidad sin mantenimiento: 20 años</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acoplador de impedancias: 900 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones electrodo: 50 x 11.5 cm (19.7 x 4.5 in)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material electrodo: Cobre electrolítico con protección anticorrosiva</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compuesto: H2OHM base orgánica, higroscópico coagulante</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gabinete acoplador: NEMA 4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Herramientas integradas: Brújula y nivel</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Electrodo magnetoactivo TG-45K</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compuesto mejorador de tierra H2OHM</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acoplador de impedancias 900 A con gabinete NEMA 4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Brújula integrada</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nivel integrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ? sin mantenimiento por 20 años
Característica 2	Cobre electrolítico con protección contra corrosión
Característica 3	Compuesto H2OHM certificado no tóxico y ecológico
Característica 4	Acoplador de impedancias 900 A con gabinete NEMA 4
Característica 5	Brújula y nivel integrados para instalación precisa
Característica 6	Diseñado para sistemas industriales y telecomunicaciones