



Kit de Puesta a Tierra / Resistencia < 2 Ohm / Electrodo de Cobre Electrolítico / Gabinete NEMA 4 / Compuesto Higroscópico / Data Center y Telecomunicaciones

SKU: KIT-MASTER-TG-SITEV2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$23,046.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de puesta a tierra diseñado para cuartos de telecomunicaciones y data centers que requieren una resistencia a tierra inferior a 2 ohm. El sistema integra electrodos de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosivo, combinados con un compuesto orgánico higroscópico que coagula la humedad para optimizar la conductividad del terreno. El gabinete NEMA 4 con acoplador de 900A garantiza protección en ambientes industriales exigentes. Los electrodos magnetoactivos incluyen brújula y nivel para asegurar una instalación profesional y precisa, resultando en un sistema de tierra física con mantenimiento correctivo mínimo durante un período de hasta 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohm en la mayoría de instalaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compuesto mejorador de tierra H2OHM de base orgánica, no tóxico y ecológico certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material higroscópico coagulante de humedad para optimizar conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Brújula y nivel integrados en electrodos magnetoactivos para instalación precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño profesional para telecomunicaciones y data centers<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a tierra: < 2 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de acoplador: 900A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material conductor: Cobre electrolítico altamente conductivo<li style='padding: 6px 0;*>Vida útil sin mantenimiento correctivo: Hasta 20 años</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Electrodos: Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compuesto H2OHM: Base orgánica, higroscópico, coagulante de humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: No tóxico y ecológico<li style='padding: 6px 0;*>Gabinete: NEMA 4</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Electrodo de puesta a tierra modelo TG-45K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compuesto mejorador de tierra H2OHM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete NEMA 4 con acoplador de 900A<li style='padding: 6px 0;*>Brújula integrada en electrodo magnetoactivo<li style='padding: 6px 0;*>Nivel integrado en electrodo magnetoactivo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodos de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Compuesto orgánico higroscópico certificado no tóxico
Característica 4	Gabinete NEMA 4 con acoplador de 900A para protección industrial
Característica 5	Brújula y nivel integrados para instalación precisa
Característica 6	Diseño libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años