



Kit de Tierra Física / Resistencia < 2 Ohm / 15 A / Electrodo Cobre Electrolítico / Compuesto Orgánico Certificado / Supresor de Picos

SKU: KIT-VARI-SITE Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$13,817.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de tierra física diseñado para cuartos de telecomunicaciones de bajo consumo. Integra electrodo de cobre electrolítico anticorrosivo, compuesto mejorador orgánico certificado, filtración LCR con acoplador de impedancia y supresor de picos. Garantiza resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de las instalaciones cuando se utiliza el electrodo en conjunto con el compuesto H2OHM. Incluye barra de unión y bornes 1/2" para facilitar la conexión de sistemas con capacidad de hasta 15 amperes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Electrodo de cobre electrolítico anticorrosivo de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compuesto H2OHM orgánico certificado LAPEM y EMA (5 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Filtración LCR con acoplador de impedancia y bornes 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad de 15 amperes para sistemas de baja potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Kit completo con barra de unión y supresor de picos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a tierra: < 2 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de corriente: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtración LCR con acoplador de impedancia<li style='padding: 6px 0;*>Supresor de picos integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componentes Físicos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Electrodo: cobre electrolítico anticorrosivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compuesto: H2OHM orgánico higroscópico (5 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bornes: 1/2"<li style='padding: 6px 0;*>Barra de unión incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Normas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificado de pruebas LAPEM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Laboratorio acreditado ante EMA<li style='padding: 6px 0;*>Valores dentro de la norma CRET</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador orgánico
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico anticorrosivo de alta conductividad
Característica 3	Compuesto H2OHM certificado LAPEM y EMA con base orgánica higroscópica
Característica 4	Filtración LCR con acoplador de impedancia y bornes 1/2"
Característica 5	Capacidad de 15 amperes para sistemas de baja potencia
Característica 6	Kit completo con barra de unión, supresor de picos y 5 kg de compuesto