



Kit de tierra física (VARIGROUND) con supresor de pico (SOHO) y accesorios de instalación.,

SKU: KIT-MASTER-SOHO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$17,953.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit integral de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura crítica en entornos SOHO y pequeñas empresas. El sistema combina un electrodo de cobre electrolítico con compuesto mejorador orgánico certificado para garantizar una resistencia a tierra inferior a 2 ohm en condiciones normales de suelo. Incluye supresor de picos con acoplador de impedancia magnetoactivo de 15 amperes y filtración LCR, proporcionando protección integral contra transitorios eléctricos. Los conectores UTP RJ45 permiten la integración directa con redes de datos y sistemas de telecomunicaciones.

Características Generales

- Resistencia a tierra: menor a 2 ohm (con compuesto mejorador)
- Electrodo: cobre electrolítico, alta conductividad, tratamiento anticorrosión
- Compuesto H2OHM: base orgánica 5 kg, higroscópico coagulante de humedad
- Certificaciones: LAPEM, laboratorio acreditado ante EMA, norma CRETIB
- Supresor de picos SOHO: acoplador de impedancia con filtración LCR
- Capacidad magnetoactiva: 15 amperes
- Conectores UTP RJ45 incluidos

Desempeño Eléctrico

Resistencia a tierra: < 2 ohm

Material conductor: cobre electrolítico

Capacidad supresor: 15 A

Tecnología: magnetoactivo

Filtración: acoplador LCR

Compuesto y Certificaciones

Compuesto: H2OHM orgánico 5 kg

Propiedad: higroscópico coagulante

Certificación: LAPEM

Laboratorio: acreditado ante EMA

Norma: CRETIB (no tóxico, no dañino)

Contenido del Paquete

Electrodo de puesta a tierra VARIGROUND

Compuesto mejorador H2OHM (5 kg)

Supresor de picos SOHO

Acoplador de impedancia con filtración LCR

Conectores UTP RJ45

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador orgánico
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con alta conductividad y anticorrosión
Característica 3	Compuesto H2OHM orgánico certificado, no tóxico ni dañino ambientalmente
Característica 4	Supresor de picos SOHO con acoplador de impedancia y filtración LCR
Característica 5	Magnetoactivo con capacidad de 15 amperes para protección eléctrica
Característica 6	Conectores UTP RJ45 incluidos para integración de red y telecomunicaciones