



Kit de Tira LED / Blanco Ajustable 2500K-5000K / 5 m (16.4 ft) / CRI 90+ / 200 lm/ft / Atenuación 0.1%-100% / RadioRA 3 Nativo

SKU: RRLTLKDL Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$11,368.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tira LED regulable con blanco ajustable de 2500K a 5000K, diseñado como solución de iluminación de acento nativa del sistema RadioRA 3. Cubre desde un blanco cálido hasta un blanco frío, útil en cocinas, baños o espacios donde se requiere variar la temperatura de color a lo largo del día. El kit incluye la tira LED de 5 metros (16.4 pies), un controlador inalámbrico con drivers LED integrados y su fuente de poder enchufable. Se opera desde botoneras RadioRA 3, la aplicación de Lutron y escenas programadas. Ofrece atenuación continua y sin parpadeo de 100% a 0.1% de salida de luz, con segmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medida.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tira LED de 5 metros (16.4 pies) con blanco ajustable de 2500K a 5000K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>CRI 90+ y 200 lúmenes por pie para acabado de iluminación profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye controlador inalámbrico con drivers LED integrados y fuente de poder enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Atenuación continua y sin parpadeo de 100% a 0.1% de salida de luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Segmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit nativo de RadioRA 3 con conectores (5) y cable de 3 metros incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de color: 2500K - 5000K ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CRI: 90+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 200 lúmenes por pie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación: 100% a 0.1% continua sin parpadeo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de tira: 5 metros (16.4 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador inalámbrico con drivers LED integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder enchufable incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Segmentos recortables cada 2 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de 3 metros incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tira LED de 5 metros (16.4 pies)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador inalámbrico con drivers LED integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder enchufable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores (5 unidades)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de 3 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blanco ajustable de 2500K a 5000K para adaptarse a cualquier ambiente
Característica 2	CRI 90+ con 200 lúmenes por pie para iluminación de acento profesional
Característica 3	Atenuación continua sin parpadeo desde 100% hasta 0.1%
Característica 4	Controlador inalámbrico con drivers LED y fuente de poder incluidos
Característica 5	Segmentos recortables cada 2 pulgadas para ajuste de longitud preciso
Característica 6	Integración nativa con RadioRA 3, botoneras, app y escenas programadas