



Kit de Tira LED Regulable / 5 m (16.4 ft) / 1800K-3000K / CRI 90+ / 200 lm/ft / Controlador Inalámbrico RadioRA 3

SKU: RRLTLKSW Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$11,135.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tira LED regulable Lumaris diseñado como solución de iluminación de acento nativa del sistema RadioRA 3. Compuesto por una tira LED de 5 metros (16.4 pies) con rango de temperatura de color cálido de 1800K a 3000K, CRI superior a 90 y densidad luminosa de 200 lúmenes por pie, orientado a aplicaciones bajo cubierta, cove o zonas de exhibición que demandan blanco cálido regulable de alta calidad. El kit integra un controlador inalámbrico con drivers LED incorporados, eliminando la necesidad de equipamiento externo adicional, y se gestiona directamente desde botoneras RadioRA 3, la aplicación Lutron y escenas programadas. Incluye fuente de poder, conectores y cable de 3 metros para facilitar la puesta en marcha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tira LED de 5 metros (16.4 pies), atenuable de 1800K a 3000K (blanco cálido)CRI 90+ y 200 lúmenes por pie para acabado de iluminación profesionalControlador inalámbrico con drivers LED integradosAtenuación continua y sin parpadeo, de 100% a 0.1% de salida de luzSegmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medidaKit nativo de RadioRA 3 con fuente de poder, conectores y cable de 3 m incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura de color: 1800K - 3000KCRI: 90+Flujo luminoso: 200 lm/ftAtenuación: 100% a 0.1% sin parpadeoSegmentos recortables: cada 2 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud de tira: 5 m (16.4 ft)Controlador inalámbrico con drivers LED integradosFuente de poder incluidaCable incluido: 3 m</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tira LED de 5 metros (16.4 pies)Controlador inalámbrico con drivers LED integradosFuente de poderConectoresCable de 3 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tira LED de 5 metros (16.4 pies), atenuable de 1800K a 3000K (blanco cálido)
Característica 2	90+ CRI y 200 lúmenes por pie para acabado de iluminación profesional
Característica 3	Incluye controlador inalámbrico con drivers LED integrados
Característica 4	Atenuación continua y sin parpadeo, de 100% a 0.1% de salida de luz
Característica 5	Segmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medida
Característica 6	Kit nativo de RadioRA 3, con fuente de poder, conectores y cable de 3 m incluidos