

Sin imagen disponible

Kit de Tornillería de Refacción / Bracket de Montaje / Acero Resistente a Corrosión / Instalación sin Herramientas Especializadas

SKU: SLMBRKIT Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$33.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tornillería de refacción diseñado para brackets de montaje modelo SLMBR. Fabricado en material resistente a la corrosión que garantiza durabilidad prolongada en condiciones de interior y exterior. Los componentes de precisión permiten un ajuste exacto que asegura la estabilidad estructural del equipo montado. El sistema de instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando el mantenimiento y reemplazo en campo. El acabado pulido proporciona una integración estética profesional en entornos corporativos e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a la corrosión para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad universal con bracket modelo SLMBR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para soporte robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado pulido para apariencia estética profesional<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Componentes precisos para ajuste exacto y estabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero resistente a la corrosión</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pulido</div><div style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Bracket modelo SLMBR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Sin herramientas especializadas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste: Componentes de precisión</div><div style='padding: 6px 0;'>Estabilidad: Soporte robusto optimizado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0;'>Kit de tornillería de refacción para bracket SLMBR</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material anticorrosivo para mayor vida útil en exteriores
Característica 2	Compatibilidad universal con bracket modelo SLMBR
Característica 3	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño estructural para soporte robusto de equipos
Característica 5	Acabado pulido para integración estética profesional
Característica 6	Componentes de precisión para ajuste exacto y estable