



Kit de Tornillos para Celdas Solares / 1/4' x 3/4' / Rosca Estándar / Acero Anticorrosión / 4 Unidades

SKU: SS-P-B-KIT    Marca: EPCM INDUSTRIAL    Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$54.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de tornillos está especialmente diseñado para instalaciones de celdas solares en montajes estructurales, proporcionando una solución completa de fijación con componentes de alta calidad. Fabricados en acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosión, estos tornillos garantizan durabilidad superior en condiciones de exterior y exposición climática constante. La rosca estándar de 1/4' x 3/4' permite una instalación rápida y segura utilizando herramientas convencionales, reduciendo tiempos de montaje en proyectos de energía solar. Cada paquete incluye los elementos necesarios para cuatro puntos de fijación, optimizando la logística de materiales en instalaciones profesionales.

### Características Principales

- Kit completo: tornillos, arandelas y tuercas incluidos
- Acero de alta resistencia con protección anticorrosión
- Rosca estándar 1/4' x 3/4' para compatibilidad universal
- Diseñados para construcción y ensamblaje estructural
- Compatible con herramientas estándar del mercado
- Presentación de 4 unidades por paquete

### Especificaciones Técnicas

Dimensión del Tornillo: 1/4' x 3/4'

Rosca Estándar

Material: Acero de Alta Resistencia

Anticorrosión

Contenido del Kit

- 4 Tornillos + Arandelas + Tuercas
- Cantidad por Paquete

Aplicación Principal

Celdas Solares / Montajes Estructurales

Compatibilidad

### Herramientas Estándar Universales

Contenido Detallado

- 4 tornillos 1/4' x 3/4' con rosca estándar
- 4 arandelas planas (una por tornillo)
- 4 tuercas hexagonales (una por tornillo)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Kit completo con tornillos, arandelas y tuercas    |
| Característica 2 | Acero de alta resistencia anticorrosión            |
| Característica 3 | Compatibilidad universal con herramientas estándar |
| Característica 4 | Ideales para construcción y ensamblaje estructural |
| Característica 5 | Rosca estándar para instalación rápida             |
| Característica 6 | 4 unidades por paquete para proyectos solares      |