



Kit de Torniquete con Terminales Faciales incluidas / Montajes Incluidos / Izquierdo y Derecho / Carril de 90 cms / 3,000,000 MCBF / 4 Pares de IR

SKU: DS-K3B220-KIT Marca: HIKVISION Categoría: Puertas de Cortesía

\$47,707.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>LED indicador de dirección de paso<li style='margin-bottom: 5px;*>Paso de 20 a 60 personas por minuto<li style='margin-bottom: 5px;*>Auto detección, auto diagnóstico, y alarma</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctrica del Torniquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110/220 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -25 a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en Interior</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Es un torniquete que viene con preparación para instalar una terminal facial haciendo uso del montaje para terminales faciales en torniquete.<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b; font-weight: bold;*>Ese kit incluye el torniquete para un carril con 2 montajes y 2 terminales faciales para entrada y salida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Servomotor para 3,000,000 MCBF<li style='margin-bottom: 5px;*>De acero inoxidable SUS304<li style='margin-bottom: 5px;*>Motor garantizado por hasta 3 Millones de Ciclos antes de cualquier falla<li style='margin-bottom: 5px;*>4 pares de IRs para detección de peatón<li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo robusto, rápido y silencioso<li style='margin-bottom: 5px;*>Paso libre en caso de emergencia o pérdida de energía<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cualquier sistema de control de acceso</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSK3B220LXLR_PGDP90/DSK3B220LXLR_PGDP90-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye Reconocimiento Facial Min Moe</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El kit incluye 2x DS-KAB6ZU1 + 2x Terminal Facial DS-K1T342MFWX-E1 para añadir reconocimiento facial, huella, QRs etc y administración en la nube a través de la terminal Min Moe y HikConnect Teams.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSK1T342MFWXE1/DSK1T342MFWXE1-p.PNG' alt='Terminal Facial DS-K1T342MFWX-E1' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKAB6ZU1/DSKAB6ZU1-p.PNG' alt='Montaje DS-KAB6-ZU1' class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/DS-K3B220LX/220.png' alt='Torniquete DS-K3B220KIT' class='fr-fic fr-dii'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>VIDEOS DE OPERACION</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/DCFej7p4R24?si=EG5sKuV2dvusGWou' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/3Z9Ntmqt1DI?si=U2Ckccww-87UC0kVN' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 20 a 60 personas por minuto
Característica 2	Alimentación dual 110/220 VCA versátil
Característica 3	Operación confiable de -25°C a 70°C
Característica 4	Acero inoxidable SUS304 de alta durabilidad
Característica 5	Servomotor con 3,000,000 ciclos MCBF
Característica 6	Auto detección, diagnóstico y alarma integrados