



Torniquete Swing Bidireccional / Reconocimiento Facial 100,000 Rostros / Lector Mifare 200,000 Tarjetas / 5,000,000 MCBF / 4 Sensores dToF / Paso 20-60 Personas/min / Carril 65 o 90 cm (25.6 o 35.4 in) / Wi-Fi AP y RJ45

SKU: DS-K6B221TMX-LR Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$39,656.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torniquete swing bidireccional con reconocimiento facial y lectores de tarjeta Mifare integrados, diseñado para control de acceso de alto tráfico en instalaciones corporativas, centros de datos y edificios gubernamentales. El sistema procesa hasta 100,000 rostros y 200,000 tarjetas de forma autónoma, eliminando la dependencia de controladores externos. Su motor certificado para 5,000,000 ciclos MCBF garantiza operación continua en condiciones exigentes, mientras que los 4 sensores dToF proporcionan detección de posición precisa para prevención de intrusiones y colisiones. La arquitectura de comunicación dual mediante Wi-Fi en modo AP y puerto RJ45 permite despliegues en infraestructuras cableadas o inalámbricas según las restricciones del sitio.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reconocimiento facial integrado para 100,000 rostros con cámaras incluidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Lectores Mifare integrados para 200,000 tarjetas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de almacenamiento de 100,000 eventos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Paso bidireccional de 20 a 60 personas por minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Motor con durabilidad de 5,000,000 ciclos MCBF<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 sensores dToF para detección precisa de posición<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carril seleccionable de 65 cm (25.6 in) o 90 cm (35.4 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aletas de acrílico no incluidas<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Conectividad: Wi-Fi AP y puerto RJ45</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad facial: 100,000 rostros<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad tarjetas Mifare: 200,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de eventos: 100,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad de paso: 20-60 personas/min<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango reconocimiento: 0-2 m (6.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Durabilidad motor: 5,000,000 ciclos MCBF<li style="padding: 6px 0;">Sensores dToF: 4 pares</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 110/220 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: acero inoxidable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: -25°C a 70°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Red: 1x puerto RJ45<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Wi-Fi: 1x modo AP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas: 4x alarma, 2x Wiegand<li style="padding: 6px 0;">Entradas: 2x emergencia, 2x alarma</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Torniquete izquierdo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Torniquete derecho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámaras de reconocimiento facial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador integrado<li style="padding: 6px 0;">Lectores Mifare integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial integrado con cámaras incluidas para apertura automática
Característica 2	Lectores Mifare para 200,000 tarjetas sin necesidad de controlador externo
Característica 3	Memoria de 100,000 eventos para auditoria completa de accesos
Característica 4	Detección precisa de intrusión con 4 sensores dToF integrados
Característica 5	Configuración dual por Wi-Fi AP o puerto RJ45 para despliegue flexible
Característica 6	Entradas de emergencia y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:48