



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 12 m (39.4 ft) / 4 Tramos / Galvanizado en Caliente / Carga 200 kg / Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30G-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$18,019.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en exteriores. Estructura de 12 metros de altura distribuida en 4 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente según normativa NMX-H-004-SCFI-2008. Su construcción modular facilita el transporte y montaje en campo, mientras que el tratamiento anticorrosivo la hace ideal para despliegues en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y condiciones de intemperie severas. Soporta cargas axiales de hasta 200 kg y resistencia al viento de 200 km/h.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Galvanizado por inmersión en caliente anticorrosivo NMX-H-004-SCFI-2008<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Gran elevación con bajo costo de implementación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>100% de inspección de ensamble tramo a tramo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño modular de 4 tramos para fácil transporte e instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Aplicación en intemperie para zonas húmedas, costeras e industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>12 m (39.4 ft)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>4 tramos modulares</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>30 cm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga Axial Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>200 kg</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al Viento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>200 km/h</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Anticorrosiva</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Galvanizado en caliente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>NMX-H-004-SCFI-2008</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa de Calidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>ISO 9001:2015</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Zonas húmedas, costeras e industriales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Incluidos</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>1 x SCZ30PG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>1 x SAB30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;'>Ancla para base de torre</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px; margin-top: 16px;'>Nota: No incluye retenida. Se recomienda evaluar requerimientos adicionales de estabilización según condiciones locales de viento y carga.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada
Característica 2	Galvanizado en caliente anticorrosivo NMX-H-004
Característica 3	Carga axial máxima de 200 kg
Característica 4	Resistencia al viento de 200 km/h
Característica 5	Diseño modular de 4 tramos para fácil transporte
Característica 6	Ideal para zonas costeras de alta humedad e industriales