



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / Tramo STZ30G / Galvanizada en Caliente / Sin Retenida

SKU: KTZ-30G-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$21,933.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones profesionales en telecomunicaciones, seguridad electrónica y redes de datos. Estructura de 15 metros (49.2 pies) compuesta por cinco tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, fabricada en acero con protección anticorrosiva por galvanizado en caliente. Configuración sin retenida para emplazamientos con espacio suficiente en base. Incluye componentes esenciales para montaje completo: tramos estructurales, copete con opresor para pararrayo y base de anclaje.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Certificación ISO 9001:2015 en procesos de fabricaciónGalvanizado por inmersión en caliente conforme NMX-H-004-SCFI-2008Resistencia a vientos de hasta 200 km/hCarga axial máxima de 200 kg5 tramos modulares para ensamble escalonadoIncluye copete con opresor para pararrayo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura Total</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>15 m (49.2 ft)</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>5 tramos modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Por tramo STZ30G</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga Axial Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>200 kg</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>Capacidad estructural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al Viento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>200 km/h</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>Velocidad máxima soportada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección Anticorrosiva</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Galvanizado en Caliente</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normativa de Calidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>ISO 9001:2015</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>Sistema de gestión de calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Sin Retenida</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>1x SBA30G</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;*>Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>5x STZ30G</div><div style='font-size: 13px;*>Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara, galvanizado en caliente</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>1x SCZ30PG</div><div style='font-size: 13px;*>Base para torre de 30 cm, galvanizada en caliente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en procesos de fabricación
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg
Característica 5	5 tramos modulares para ensamble escalonado
Característica 6	Incluye copete con opresor para pararrayo