



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 21 m (68.9 ft) de Altura / 7 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia al Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-35G-021 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$40,241.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de piso con altura total de 21 m (68.9 ft), conformada por 7 tramos de estructura de acero con ancho de cara de 35 cm. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada por inmersión en caliente de acuerdo con NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando resistencia anticorrosiva para despliegues en zonas costeras de alta humedad o entornos industriales. Soporta carga axial máxima de 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos estructurales; no incluye retenida, la cual debe diseñarse según las condiciones específicas del sitio de instalación. Cada ensamble tramo a tramo es inspeccionado al 100% antes de despacho.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado: Inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Retenida: No incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 21 m (68.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 7 unidades<li style='padding: 6px 0;*>Ancho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y de Fabricación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación ambiental: Intemperie, zonas húmedas<li style='padding: 6px 0;*>Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Kit</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>7 x SZ235G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0;*>1 x SCZ35PG — Copete con opresor para pararrayo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para trazabilidad de calidad en fabricación
Característica 2	Inspección 100% ensamble tramo a tramo antes de despacho
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseñada para zonas costeras de alta humedad y ambientes industriales severos
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y 7 tramos incluidos en el kit
Característica 6	Retenida no incluida; requiere diseño de anclaje según condiciones locales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:17