



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos Modulares / Galvanizado en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg

SKU: KTZ-30G-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,582.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exteriores exigentes. Estructura modular de 24 metros compuesta por 8 tramos interconectables que facilitan el transporte, manejo y ensamble en sitio. Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, ofreciendo protección superior contra la corrosión en zonas de alta humedad, costeras o industriales. Capacidad de resistencia a vientos de hasta 200 km/h y carga axial máxima de 200 kg, permitiendo el montaje de antenas, radios, cámaras de videovigilancia y otros equipos de infraestructura crítica. No incluye sistema de retenida; requiere anclaje y contraventeo independiente según condiciones locales de instalación.

Especificaciones Técnicas

- Certificación ISO 9001:2015 en procesos de fabricación y control de calidad
- Galvanizado por inmersión en caliente según norma mexicana NMX-H-004-SCFI-2008
- Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
- Altura total de 24 metros (78.7 pies) distribuidos en 8 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara
- Diseño anticorrosivo optimizado para zonas costeras, húmedas e industriales
- Carga axial máxima de 200 kg para equipos periféricos
- Inspección 100% de ensamble tramo a tramo
- Copete superior con opresor integrado para pararrayo

Características Principales

- Por tramo individual
- Resistencia al Viento: 200 km/h
- Carga eólica máxima diseñada
- Carga Axial Máxima: 200 kg
- Equipos y accesorios en punta
- Protección Superficial
- Galvanizado en Caliente
- NMX-H-004-SCFI-2008
- Aplicación Ambiental
- Control de Calidad
- Sistema de gestión de calidad certificado
- 100% Inspeccionado
- Ensamble tramo a tramo verificado
- Componentes Incluidos
- Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara
- 1
- SCZ30PG
- Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo

Nota importante: Este kit no incluye sistema de retenida ni anclaje de cimentación. Se requiere evaluación geotécnica y diseño de contraventeo según condiciones locales de viento, sismo y suelo. Se recomienda consultar con especialista estructural para instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Diseño anticorrosivo para ambientes costeros e industriales
Característica 4	100% de insamble tramo a tramo inspeccionado
Característica 5	Gran relación de elevación con optimización de costo
Característica 6	Incluye copete con opresor para pararrayo