



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / 9 Tramos / Galvanizado en Caliente / Resistencia 200 km/h / Carga 200 kg

SKU: KTZ-30G-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$34,567.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este kit de torre arriostrada de piso ofrece una solución de elevación robusta y confiable para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas. Con una altura total de 27 metros distribuidos en 9 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, permite montar antenas, radios, cámaras y otros equipos en ubicaciones elevadas. La construcción en acero galvanizado por inmersión en caliente garantiza durabilidad superior en ambientes agresivos, mientras que su diseño arriostrado proporciona estabilidad estructural ante condiciones climáticas extremas. Es especialmente indicado para despliegues en zonas costeras con alta humedad salina, áreas industriales con exposición a agentes químicos, y cualquier aplicación en intemperie que demande longevidad y rendimiento estructural comprobado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Elevación máxima de 27 metros (88.6 pies) con 9 tramos modularesGalvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008Resistencia al viento de hasta 200 km/hCarga axial máxima de 200 kgAncho de cara de 30 cm por tramoIdeal para zonas costeras de alta humedad y áreas industrialesInspección 100% de ensamble tramo por tramoAplicación en intemperie con protección anticorrosiva superior<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Ancho de Cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Por tramo individual</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Carga Axial Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Capacidad de equipamiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Resistencia al Viento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Velocidad máxima soportada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Galvanizado en Caliente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>NMX-H-004-SCFI-2008</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Zonas húmedas e industriales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>9 x Tramo STZ30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>1 x Base SBA30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Base para torre de 30 cm de ancho de cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Copete SCZ30PG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*>Opresor para pararrayo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px;*>9 x Tramo STZ30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;*>Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px;*>1 x Base SBA30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;*>Base para torre de 30 cm de ancho de cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Nota Importante</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px;*>Este kit no incluye retenida. Se requiere anclaje y sistema de retenida adicional según especificaciones de instalación y condiciones locales del sitio.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación máxima de 27 metros con 9 tramos modulares
Característica 2	Galvanizado en caliente para máxima protección anticorrosiva
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg para equipamiento robusto
Característica 5	Diseñado para zonas costeras de alta humedad e industriales
Característica 6	Inspección 100% de ensamble tramo por tramo