



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) de Altura / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 2 Tramos de 30 cm

SKU: KTZ-30E-006    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$8,662.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de torre arriostrada de piso de 6 m (19.7 ft) de altura diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en exteriores. Fabricado bajo normativa ISO 9001:2015, el conjunto consta de dos tramos modulares de 30 cm de ancho de cara con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, ofreciendo protección anticorrosiva para zonas desérticas o de baja humedad. Soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculado para resistir vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayos y los tramos estructurales necesarios para el ensamble.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Características Generales</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicación: intemperie en zonas secas, desérticas o de baja humedad</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño modular: 2 tramos de 30 cm de ancho de cara</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Altura total: 6 m (19.7 ft)</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Carga axial máxima: 200 kg</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ancho de cara por tramo: 30 cm</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Cantidad de tramos: 2</li></ul></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Acabado: galvanizado electrolítico</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Normativa de galvanizado: ASTM B-633</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Normativa de calidad: ISO 9001:2015</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Aplicación ambiental: zonas secas, desérticas o baja humedad</li></ul></div></div><div style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Contenido del Paquete</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">2 × STZ30 — Tramo de torre 30 cm ancho de cara</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 × SCZ30P — Copete con opresor para pararrayos</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 × SBA30 — Base para torre de 30 cm</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 × SAB30 — Ancla para base</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carga axial máxima de 200 kg a 6 m de altura               |
| Característica 2 | Resistencia a vientos de 200 km/h en exteriores            |
| Característica 3 | Galvanizado electrolítico ASTM B-633 anticorrosivo         |
| Característica 4 | Diseño modular con 2 tramos de 30 cm de ancho de cara      |
| Característica 5 | Base, ancla y copete con opresor para pararrayos incluidos |
| Característica 6 | Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación      |