



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 9 m (29.5 ft) / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-30G-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$15,529.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este kit de torre arriostrada de piso ofrece una solución estructural completa para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control en entornos exigentes. Con una altura total de 9 metros (29.5 pies) distribuidos en tres tramos modulares de 3 metros, la torre proporciona elevación significativa con relación costo-eficiencia óptima. La construcción en acero galvanizado por inmersión en caliente garantiza protección anticorrosiva superior, especialmente diseñada para soportar las condiciones extremas de zonas costeras de alta humedad y áreas industriales contaminadas.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La certificación bajo normativa ISO 9001:2015 asegura procesos de fabricación controlados y consistentes, mientras que el cumplimiento de la norma NMX-H-004-SCFI-2008 garantiza la calidad del proceso de galvanizado. Cada ensamble tramo-tramo es inspeccionado al 100% para verificar integridad estructural y alineación correcta.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Estructura modular: 3 tramos de 3 m (9.8 ft) para transporte y montaje simplificado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Carga axial máxima: 200 kg para soportar múltiples equipos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: 200 km/h para zonas de alta incidencia eólica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Ancho de cara: 30 cm para estabilidad estructural optimizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Aplicación: intemperie en zonas húmedas, costeras e industriales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Proceso de fabricación certificado ISO 9001:2015<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Inspección 100% en ensamble de cada tramo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>9 m / 29.5 ft</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>3 tramos de 3 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga Axial Máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>200 kg</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de soporte</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al Viento</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>200 km/h</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad máxima soportada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Cara</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>30 cm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensión estructural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Anticorrosiva</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Galvanizado en Caliente</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa de Calidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>ISO 9001:2015</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de gestión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Intemperie</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Estructura</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Arriostrada de Piso</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sin retenida incluida</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px;'><div style='min-width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>3</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SCZ30PG</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px;'><div style='min-width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; border: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>1</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de anclaje para torre de 30 cm</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SBA30G</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de anclaje para torre de 30 cm</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota importante: Este kit no incluye retenida. Para instalaciones que requieran estabilización adicional, se debe adquirir el sistema de retenida correspondiente de manera separada según las condiciones específicas del sitio y los requerimientos de carga eólica local.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 3 tramos de 3 m cada uno
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima anticorrosión
Característica 3	Carga axial máxima de 200 kg para equipos robustos
Característica 4	Resistencia a vientos de hasta 200 km/h
Característica 5	Diseño optimizado para zonas costeras e industriales
Característica 6	Inspección 100% ensamble tramo por tramo