



Torre Arriostrada de Piso / 12 m (39.4 ft) / 4 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-45E-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$26,276.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos de baja humedad y zonas desérticas. Estructura de 12 metros de altura distribuida en cuatro tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño modular permite el transporte segmentado y el ensamble tramo a tramo en sitio, facilitando la logística de despliegue en ubicaciones remotas. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura total: 12 m (39.4 ft) en 4 tramos modularesAncho de cara: 45 cm por tramoCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedadCertificación de calidad: ISO 9001:2015Inspección 100% de ensamble tramo-tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hNorma de galvanizado: ASTM B-633Certificación de calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura total: 12 m (39.4 ft)Configuración: 4 tramos modularesAncho de cara: 45 cmProtección: galvanizado electrolíticoAplicación: intemperie, zonas desérticas o baja humedadNota: no incluye retenida</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.85;*><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 8px 0;*>4</td><td style='padding: 8px 0;*>STZ45</td><td style='padding: 8px 0;*>Tramo de torre 45 cm ancho de cara</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 8px 0;*>1</td><td style='padding: 8px 0;*>5CZ45</td><td style='padding: 8px 0;*>Copete con opresor para pararrayo</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><td style='padding: 8px 0;*>1</td><td style='padding: 8px 0;*>SBZ45</td><td style='padding: 8px 0;*>Base para torre 45 cm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;*>1</td><td style='padding: 8px 0;*>SAB45</td><td style='padding: 8px 0;*>Ancla para base de torre</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para procesos de fabricación controlados
Característica 2	Diseño modular de 4 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 4	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones robusto
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h en condiciones de intemperie
Característica 6	Kit completo con tramos, copete, base y anclaje para despliegue inmediato

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:26