



Torre Arriostrada de Piso / 12 m (39.4 ft) / 4 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$32,663.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de seguridad que requieren elevación estructural confiable. Fabricada bajo certificación ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva para despliegue en zonas costeras de alta humedad y entornos industriales severos. La configuración modular de cuatro tramos permite ensamble progresivo en sitio sin requerir grúas de gran capacidad, reduciendo costos logísticos y de mano de obra especializada. Estructura validada para cargas axiales de 500 kg y resistencia a vientos de 200 km/h, proporcionando estabilidad operativa en condiciones climáticas extremas. No incluye sistema de retenida; este componente debe dimensionarse según análisis estructural particular del emplazamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 12 m (39.4 ft) en 4 tramos ensamblables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 45 cm por tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 500 kg</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Configuración: 4 tramos modulares</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y de Material</h4><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Ambiente: Intemperie, alta humedad</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1x SCZ45G — Copete con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1x SBZ45G — Base para torre de 45 cm</p><p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 13px; font-style: italic;'>No incluye retenida ni anclajes de fundación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 2	Diseño modular de 4 tramos para ensamble escalonado en sitio
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente conforme NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Resistencia a vientos de 200 km/h para operación en intemperie
Característica 5	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Optimización de costo por metro de elevación en instalaciones profesionales