



Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 5 Tramos

SKU: KTZ-35E-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$24,672.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular compuesta por cinco tramos de 35 cm de ancho de cara que suman 15 metros de altura total. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva para condiciones de intemperie en ambientes secos. Soporta carga axial de 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El kit incluye componentes estructurales completos: tramos, copete con opresor para pararrayo, base y anclas, facilitando el montaje progresivo con inspección tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Proceso de galvanizado: ASTM B-633 (electrolítico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga axial máxima: 350 kg
<strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/h
<strong style='opacity: 0.9;'>Altura total: 15 m (49.2 ft)
<strong style='opacity: 0.9;'>Número de tramos: 5
<strong style='opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 35 cm
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Proceso de galvanizado: Electrolítico
<strong style='opacity: 0.9;'>Normativa galvanizado: ASTM B-633
<strong style='opacity: 0.9;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015
<strong style='opacity: 0.9;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico
<strong style='opacity: 0.9;'>Control de calidad: 100% inspección ensamble tramo-tramo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>5 x STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara
<strong style='opacity: 0.9;'>1 x SCZ35P: Copete torre 35 cm con opresor pararrayo
<strong style='opacity: 0.9;'>1 x SBZ35: Base para torre 35 cm
<strong style='opacity: 0.9;'>2 x SJB: Juego de bulonería</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 5 tramos para ensamble progresivo in sitio
Característica 2	Carga axial de 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h en zonas desérticas
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en ambientes secos
Característica 5	Base, anclas y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 14:04