



Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / 5 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45E-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,204.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en entornos de intemperie. Estructura de 15 metros distribuida en 5 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa en cada unidad. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona resistencia anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. Configuración modular que permite ensamble progresivo sin necesidad de equipamiento especializado de elevación, facilitando el despliegue en sitios remotos. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a velocidades de viento de 200 km/h.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Carga axial máxima: 500 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Tramos: 5 unidades</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Ancho de cara: 45 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Protección: Galvanizado electrolítico</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Normativa galvanizado: ASTM B-633</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>1 x STZ45: Tramo de torre, 45 cm ancho de cara</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>1 x SCZ45: Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>1 x SAB45: Ancla para base de torre 35/45</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>2 x SJB45: Brida de sujeción</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 13px;*>Nota: No incluye retenida. El diseño arriostrado requiere evaluación estructural complementaria según condiciones específicas de instalación y carga operativa prevista.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 2	Diseño modular que facilita ensamble y transporte logístico
Característica 3	Galvanizado electrolítico para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 4	Base con anclaje integrado para instalación directa en fundición
Característica 5	Copete con opresor para pararrayo incluido en configuración
Característica 6	Estructura optimizada para zonas desérticas con baja humedad ambiental

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:18