



Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / 5 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$37,777.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de seguridad en exteriores. Estructura de 15 metros (49.2 ft) de altura distribuida en 5 tramos de 45 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 500 kg. Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva para despliegues en zonas costeras de alta humedad y entornos industriales. Resiste velocidades de viento de hasta 200 km/h. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos intermedio, permitiendo ensamble escalonado con verificación de cada unión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Altura: 15 m (49.2 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tramos: 5</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 500 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ancho de cara: 45 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Material: Acero galvanizado en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Norma de calidad: ISO 9001:2015</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>5x STZ45G — Tramo de torre 45 cm ancho de cara</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>1x SBZ45G — Base para torre de 45 cm</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Ensamble tramo a tramo con inspección 100% de uniones
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Diseño reforzado para ambientes costeros de alta humedad
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y 5 tramos incluidos
Característica 6	Ancho de cara 45 cm optimizado para estabilidad estructural