



Torre Arriostrada de Piso / 18 m (59.1 ft) / 6 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-35E-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$27,696.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 18 metros compuesta por 6 tramos de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. La protección anticorrosiva mediante galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 garantiza durabilidad en ambientes secos. Capacidad estructural de 350 kg de carga axial y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. El diseño por tramos facilita el transporte logístico y el ensamble en sitio, reduciendo costos de instalación. Incluye componentes complementarios: base, ancla y copete con opresor para pararrayo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Altura total: 18 m (59.1 ft) en 6 tramos modularesAncho de cara: 35 cm por tramoCarga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: Intemperie en zonas desérticas o baja humedadDiseño modular para ensamble y transporte simplificado100% inspección de ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura: 18 m (59.1 ft)Tramos: 6 unidadesAncho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Galvanizado electrolítico ASTM B-633Normativa de fabricación: ISO 9001:2015Ambiente de aplicación: Zonas desérticas o baja humedadProtección anticorrosiva para intemperie</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 x STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara1 x SCZ35P: Copete torre 35 cm con opresor para rayo1 x SBZ35: Base para torre 35 cm1 x SAB45: Ancla para base 35/45</div><div style='padding: 12px 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: No incluye retenida. Producto ideal para zonas secas libres de corrosión. Verificar condiciones locales de viento y carga antes de instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 6 tramos para transporte y ensamble simplificado
Característica 2	Carga axial 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 5	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 6	Base, ancla y copete con opresor para pararrayo incluidos