



Torre Arriostrada de Piso / 18 m (59.1 ft) / 6 Tramos / 45 cm Ancho de Cara / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 500 kg

SKU: KTZ-45G-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$42,891.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en exteriores. Estructura de 18 metros de altura distribuida en 6 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Resiste velocidades de viento de hasta 200 km/h y soporta cargas axiales máximas de 500 kg, permitiendo el montaje de antenas, cámaras, radios y otros equipos de infraestructura crítica. El tratamiento anticorrosivo la hace apta para zonas costeras de alta humedad y entornos industriales agresivos. El proceso de fabricación cumple con la normativa ISO 9001:2015, garantizando control de calidad tramo a tramo con inspección completa de ensambles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura total: 18 m (59.1 ft) en 6 tramosAncho de cara: 45 cmCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hGalvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)Normativa de calidad: ISO 9001:2015Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industrialesInspección 100% de ensamble tramo-tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Altura: 18 m (59.1 ft)Tramos: 6 unidadesAncho de cara: 45 cmCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/h</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Galvanizado por inmersión en calienteNorma: NMX-H-004-SCFI-2008Calidad: ISO 9001:2015Inspección 100% ensamble tramo-tramoProtección anticorrosiva para zonas costeras e industrialesAmbiente: Intemperie, zonas húmedas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>6 x STZ45G: Tramo de torre 45 cm ancho de cara1 x SCZ45G: Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ45G: Base para torre de 45 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo ISO 9001:2015 para trazabilidad de calidad
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente bajo NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Diseño anticorrosivo para ambientes costeros e industriales
Característica 5	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento pesado
Característica 6	Ensamble tramo a tramo con inspección 100% de uniones

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:07