



Torre Arriostrada de Piso / 21 m (68.9 ft) / 7 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-35E-021 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$31,903.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular compuesta por siete tramos de 35 cm de ancho de cara, con altura total ajustable de 21 metros. Fabricada con acero galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva optimizada para ambientes secos. La configuración incluye base anclada, bridas de sujeción y copete con opresor para pararrayo, facilitando la integración de equipos de radiofrecuencia, antenas y sistemas de transmisión. Resistencia estructural certificada para vientos de 200 km/h y carga axial de 350 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de estructura: Torre arriostrada de piso, diseño modular<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 35 cm por tramo<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección de calidad: 100% ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: Zonas secas, baja humedad<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inspección: 100% tramo a tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>7 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho cara<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SBZ35 — Base para torre 35 cm<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SAB45 — Ancla para base 35/45<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 x SJB35 — Brida de sujeción</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: No incluye retenida. Se requiere análisis estructural adicional para condiciones de viento local y carga de equipos específicos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 7 tramos para montaje escalonado en campo
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para zonas áridas de baja humedad
Característica 3	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 5	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo
Característica 6	Base, anclas, copete con opresor y bridas de sujeción incluidos