



Torre Arriostrada de Piso / 21 m (68.9 ft) / 7 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado por Inmersión en Caliente

SKU: KTZ-45G-021 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$49,557.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en exteriores. Estructura de 21 metros de altura compuesta por siete tramos modulares de 45 cm de ancho de cara, fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. La configuración modular permite el transporte segmentado y el montaje progresivo in sitio. Soporta una carga axial máxima de 500 kg distribuida en la parte superior, con resistencia estructural a velocidades de viento de hasta 200 km/h. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección anticorrosiva para despliegues en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales o entornos de intemperie severa. El kit incluye base de anclaje, copete con opresor para pararrayos y los siete tramos estructurales necesarios para alcanzar la altura total.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara por tramo: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura total: 21 m (68.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamos: 7 unidades<li style='padding: 6px 0;*>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Modular para transporte e instalacón</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>7 × STZ45G — Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ45G — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0;*>1 × SBZ45G — Base para torre de 45 cm<li style='padding: 6px 0;*>1 × SAB45G — Accesorio de anclaje</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nota: No incluye retenida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 7 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva en ambientes agresivos
Característica 3	Carga axial de 500 kg para soportar múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural validada hasta 200 km/h para zonas de alta incidencia eólica
Característica 5	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 6	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en el kit

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:02