



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) de Altura / 8 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia al Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-35E-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$35,161.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas que requieren gran elevación con costo optimizado. Estructura de 24 metros (78.7 ft) compuesta por 8 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada electrolíticamente conforme a ASTM B-633 para garantizar durabilidad en condiciones de intemperie. Configurada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h, está especialmente indicada para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. El diseño tramo-tramo permite ensamble progresivo con inspección completa en cada etapa, facilitando el transporte y reduciendo los requerimientos de equipamiento de izaje en sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Modular con 100% de inspección de ensamble tramo-tramo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura: 24 m (78.7 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tramos: 8 unidades<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho de cara: 35 cm<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Intemperie<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ambiente recomendado: Zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: Modular con inspección tramo-tramo<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 x STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x SCZ35P: Copete con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x SBZ35: Base para torre 35 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x SAB45: Ancla para base 35/4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>• No incluye retenida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 3	Diseño modular en 8 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 5	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Ideal para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad