



Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos / Galvanizado en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 500 kg

SKU: KTZ-45G-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$54,366.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 24 m (78.7 ft) de altura diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exigentes. Estructura compuesta por 8 tramos de 45 cm de ancho de cara con acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva superior para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Capacidad de carga axial de 500 kg que permite soportar múltiples equipos de radio, antenas, cámaras y accesorios de red. Resistencia estructural certificada a vientos de hasta 200 km/h según normativa ISO 9001:2015, con inspección completa tramo por tramo que garantiza integridad constructiva y seguridad operativa a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: Hasta 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 45 cm por tramo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Altura: 24 m (78.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tramos: 8 unidades STZ45G<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de cara: 45 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Anticorrosiva para alta humedad<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Intemperie, zonas costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>8 x STZ45G — Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SCZ45G — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SBZ45G — Base de torre 45 cm</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: No incluye retenida. Se requiere anclaje y cimentación según condiciones locales de suelo y carga. Se recomienda evaluación estructural por ingeniero civil para instalaciones en zonas sísmicas o con condiciones de viento extremo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para máxima calidad asegurada
Característica 2	Galvanizado en caliente anticorrosivo NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento pesado
Característica 5	Diseño optimizado para zonas costeras e industriales
Característica 6	Inspección 100% ensamble tramo por tramo