



Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / 9 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 35 cm

SKU: KTZ-35E-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$38,325.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos de intemperie. Estructura de 27 metros (88.6 ft) de altura distribuida en 9 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Fabricada bajo certificación ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a normativa ASTM B-633, orientada a despliegues en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es reducida. El diseño modular facilita el transporte, manejo logístico y ensamblaje en campo, con inspección completa tramo por tramo. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 27 m (88.6 ft) en 9 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 100% inspección de ensamble tramo-tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0;*>• Altura: 27 m (88.6 ft), 9 tramos<li style='padding: 6px 0;*>• Ancho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0;*>• Protección anticorrosiva para zonas áridas<li style='padding: 6px 0;*>• Diseño modular para ensamblaje y transporte<li style='padding: 6px 0;*>• Aplicación: intemperie, zonas desérticas o baja humedad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• 1 × SCZ35P: copete con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0;*>• 1 × SBZ35: base para torre de 35 cm<li style='padding: 6px 0;*>• 1 × SAB45: ancla para base 35/45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Diseño modular de 9 tramos para transporte y ensamblaje simplificado
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 4	100% de inspección tramo a tramo en proceso de ensamblaje
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y anclaje incluidos
Característica 6	Optimizada para intemperie en zonas desérticas o de baja humedad