



Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / 9 Tramos Modulares / Galvanizado Electrolítico / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-45E-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$48,584.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular compuesta por nueve tramos de 3 metros cada uno, alcanzando una altura total de 27 metros con capacidad para soportar cargas axiales de hasta 500 kg. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva en ambientes secos libres de salinidad. La configuración arriostrada requiere sistema de retenidas para estabilidad estructural bajo condiciones de viento de hasta 200 km/h. Cada tramo es inspeccionado individualmente durante el proceso de ensamble para garantizar la integridad dimensional y estructural de la torre completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 27 m (88.6 ft) en 9 tramos de 3 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 27 m (88.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 9 unidades de 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Modular con elevación ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ45 — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SBZ45 — Base para torre de 45 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>3 × SJB45 — Brida de sujeción de retenida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>3 × SAZ45 — Ancla</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Este kit no incluye retenidas. Se requiere sistema de retenida adicional para estabilidad estructural completa. Diseñado específicamente para zonas secas libres de corrosión; no recomendado para ambientes costeros o de alta humedad.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 9 tramos de 3 m para ensamble escalonado
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 3	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 5	Ajuste de altura en tramos de 3 m según requerimiento de cobertura
Característica 6	Fabricación certificada bajo normativa ISO 9001:2015