



Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / 9 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45G-027    Marca: TOWER5    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$59,785.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos exigentes. Estructura de 27 metros distribuidos en 9 tramos de 45 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 500 kg y resistencia a velocidades de viento de hasta 200 km/h. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos completos para ensamble modular con inspección tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: ISO 9001:2015</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 500 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado: Inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura ajustable: 27 metros (9 tramos)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 27 m (88.6 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de tramos: 9</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 500 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 45 cm</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>9 × STZ45G — Tramo de torre 45 cm ancho de cara</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SCZ45G — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SBZ45G — Base para torre de 45 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SAB45G — [Componente adicional de anclaje o arriostramiento]</li></ul></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong>Nota:</strong> No incluye retenida. Se recomienda evaluación geotécnica y estructural del sitio de instalación conforme a normativas locales vigentes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo                  |
| Característica 2 | Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva prolongada  |
| Característica 3 | Diseño optimizado para ambientes costeros de alta humedad e industriales        |
| Característica 4 | Ensamble tramo a tramo con inspección 100% para integridad estructural          |
| Característica 5 | Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en el kit           |
| Característica 6 | Relación elevación-costos optimizada para infraestructura de telecomunicaciones |