



Torre Arriostrada de Piso / 3 m (9.8 ft) de Altura / Tramo 45 cm / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-45E-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$12,928.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 3 m (9.8 ft) de altura con tramo de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Estructura diseñada para soportar cargas axiales de hasta 500 kg con resistencia a vientos de 200 km/h. Acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 para aplicación en intemperie en zonas desérticas o de baja humedad. El kit incluye componentes estructurales básicos para instalación: tramo, copete con opresor para pararrayos, base, ancla y brida. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 3 m (9.8 ft) — 1 tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tramos: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B-633</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación ambiental: Zonas secas, desérticas o baja humedad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</div></div><div style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 × STZ45 — Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 × SCZ45 — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 × SBZ45 — Base para torre de 45 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 × SAB45 — Ancla para base de torre 35/45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 × SJB45 — Brida de torre</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial máxima de 500 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 4	Diseño específico para zonas desérticas y baja humedad
Característica 5	Inspección 100% de ensamble tramo a tramo
Característica 6	Kit completo con base, ancla, copete y brida incluidos