



Torre Arriostrada de Piso / 3 m (9.8 ft) / 1 Tramo / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$15,769.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 3 metros de altura con un tramo, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en exteriores. Estructura fabricada bajo norma ISO 9001:2015 con galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando alta resistencia a la corrosión en ambientes costeros e industriales. Soporta una carga axial máxima de 500 kg y resistencia al viento de hasta 200 km/h. El sistema de ensamble tramo-tramo permite verificación completa de calidad en cada unión. Incluye componentes integrales: tramo estructural, base con anclaje, y copete con opresor para instalación de pararrayo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 3 m (9.8 ft) — 1 tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de cara del tramo: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo-tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tramos: 1<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1× STZ45G — Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1× SCZ45G — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1× SBZ45G — Base para torre 45 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1× SAB45G — Ancla para base</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: No incluye retenida. Se recomienda evaluar requerimientos de estabilidad adicional según condiciones locales de viento y carga.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial de 500 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h en zonas expuestas
Característica 3	Galvanizado en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Diseñado para zonas costeras de alta humedad e industriales
Característica 5	Ensamble tramo-tramo con inspección 100% de calidad
Característica 6	Incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayo