



Torre Arriostrada de Piso / 30 m (98.4 ft) de Altura / 10 Tramos Modulares / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45E-030 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$52,971.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en entornos de intemperie. Estructura modular compuesta por 10 tramos de 45 cm de ancho de cara que alcanzan 30 metros de altura total. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa ensamble por ensamble. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona resistencia anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. Soporta carga axial de 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Carga axial máxima: 500 kgAltura total: 30 m (98.4 ft) en 10 tramos modularesResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Ancho de cara: 45 cmAplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Inspección: 100% ensamble tramo por tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura ajustable: 30 m (98.4 ft)Número de tramos: 10Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero galvanizado electrolíticoNormativa galvanizado: ASTM B-633Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Normativa de calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo por tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>10 x STZ45: Tramo de torre 45 cm ancho de cara1 x SCZ45: Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm1 x SAB45: Ancla para base de torre 35/454 x SJB45: Bridas de unión</div><div style='padding: 12px 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: Este kit no incluye retenida. Se recomienda evaluar requerimientos adicionales de estabilidad según condiciones locales de instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	100% inspección tramo a tramo garantiza integridad estructural
Característica 3	Diseño modular de 10 tramos simplifica transporte y montaje en campo
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Base, ancla y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Ideal para intemperie en zonas desérticas o de baja humedad