



Torre Arriostrada de Piso / 33 m (108.3 ft) / 11 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45E-033 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$57,218.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 33 metros compuesta por 11 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa ensamble por ensamble. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para ambientes secos. Configuración estructural que soporta cargas axiales de 500 kg y resistencia a vientos de 200 km/hr, incluyendo base, copete con opresor para pararrayos y sistema de anclaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 33 m (108.3 ft) en 11 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/hr<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección: 100% de ensamble tramo por tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/hr<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura: 33 m (108.3 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamos: 11 unidades<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación ambiental: Zonas secas, desérticas o baja humedad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular para transporte e instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 x SCZ45 — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 x SBZ45 — Base para torre de 45 cm</div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: No incluye retenida. La torre requiere sistema de arriostramiento adicional para estabilidad estructural completa según condiciones de instalación específicas.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 2	Diseño modular que facilita transporte e instalación en campo
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 4	Carga axial máxima de 500 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/hr
Característica 6	Base, copete con opresor para pararrayos y anclaje incluidos