



Torre Arriostrada de Piso / 33 m (108.3 ft) / 11 Tramos / 45 cm Ancho de Cara / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 500 kg / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-033    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$71,166.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, radioenlaces y sistemas de transmisión en entornos exteriores exigentes. Estructura de 33 metros de altura compuesta por 11 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 para máxima resistencia anticorrosiva. Soporta cargas axiales de hasta 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h, con proceso de fabricación certificado bajo ISO 9001:2015 e inspección integral tramo a tramo. Su diseño está especialmente optimizado para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales, ofreciendo una solución de gran elevación con costo operativo contenido. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Norma de calidad: ISO 9001:2015</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Altura total: 33 m (108.3 ft) en 11 tramos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Ancho de cara: 45 cm por tramo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Carga axial máxima: 500 kg</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Altura total:</strong> 33 m (108.3 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Número de tramos:</strong> 11</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Ancho de cara:</strong> 45 cm</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Carga axial máxima:</strong> 500 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Resistencia al viento:</strong> 200 km/h</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicación ambiental:</strong> Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Fabricación y Calidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Certificación de calidad:</strong> ISO 9001:2015</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Protección anticorrosiva:</strong> Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Norma galvanizado:</strong> NMX-H-004-SCFI-2008</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Inspección de ensamble:</strong> 100% tramo a tramo</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>Optimización de diseño:</strong> Zonas costeras e industriales</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;\*><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>11 unidades</strong> — Modelo STZ45G: Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>1 unidad</strong> — Modelo SCZ45G: Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayos</div><div style='margin-bottom: 10px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;\*>1 unidad</strong> — Modelo SBZ45G: Base para torre de 45 cm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;\*>No incluye sistema de retenida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo                 |
| Característica 2 | Inspección 100% ensamble tramo a tramo para seguridad estructural              |
| Característica 3 | Galvanizado por inmersión en caliente bajo NMX-H-004-SCFI-2008                 |
| Característica 4 | Diseño optimizado para ambientes costeros de alta humedad                      |
| Característica 5 | Base, copete con opresor para pararrayos y 11 tramos incluidos                 |
| Característica 6 | Relación elevación/costo optimizada para infraestructura de telecomunicaciones |