



Torre Arriostrada de Piso / 36 m (118.1 ft) / 12 Tramos / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 350 kg

SKU: KTZ-35E-036 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$48,512.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 36 metros compuesta por 12 tramos de 35 cm de ancho de cara, con ensamble progresivo tramo a tramo que facilita la instalación y permite verificación estructural en cada etapa. Fabricada con acero galvanizado electrolítico bajo normativa ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva adecuada para ambientes secos e intemperie. Capacidad de carga axial de 350 kg para soportar antenas, radios, pararrayos y equipos asociados. Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 200 km/h. No incluye sistema de retenida; requiere análisis geotécnico y cimentación según condiciones locales de suelo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Altura total: 36 m (118.1 ft) en 12 tramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga axial máxima: 350 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ancho de cara: 35 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Inspección: 100% de ensamble tramo a tramo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 36 m (118.1 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Trazos: 12 unidades<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara: 35 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0;">Diseño: Modular, ensamble tramo a tramo</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y de Material</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Proceso de galvanizado: Electrolítico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa galvanizado: ASTM B-633<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0;">Aplicación ambiental: Zonas secas, desérticas o baja humedad</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">12 × STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 × SBZ35 — Base para torre de 35 cm<li style="padding: 6px 0;">1 × SAB45 — Ancla para base 35/45</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Notas de Instalación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Este kit no incluye sistema de retenida. Se requiere diseño estructural complementario según normativa local de construcción y análisis de carga de viento específico para la zona de instalación. La cimentación debe dimensionarse según estudio geotécnico del terreno. Se recomienda instalación por personal especializado en estructuras de telecomunicaciones.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular con ensamble tramo a tramo sin herramientas especializadas
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h sin deformación permanente
Característica 4	Carga axial de 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Normativa ISO 9001:2015 en proceso de fabricación e inspección
Característica 6	Base con anclaje incluido para instalación directa en cimentación

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:39