



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 36 m (118.1 ft) de Altura / 12 Tramos de 45 cm / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-45E-036 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$61,167.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, radioenlaces y sistemas de seguridad en zonas con condiciones climáticas desafiantes. Estructura modular compuesta por 12 tramos de 45 cm de ancho de cara que suman 36 metros de elevación total, con capacidad de carga axial de 500 kg mantenida a la altura máxima. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, optimizada para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es reducida. La configuración arriostrada requiere retenida externa no incluida para estabilidad estructural completa. Resistencia certificada a vientos de hasta 200 km/h.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 36 m (118.1 ft) en 12 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara por tramo: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 500 kg a altura total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nota: No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><p style='margin: 6px 0;*>Carga axial máxima: 500 kg</p><p style='margin: 6px 0;*>Altura total: 36 m (118.1 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 6px 0;*>Tramos: 12 unidades de 45 cm ancho</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><p style='margin: 6px 0;*>Material: Acero galvanizado electrolítico</p><p style='margin: 6px 0;*>Normativa galvanizado: ASTM B-633</p><p style='margin: 6px 0;*>Ancho de cara: 45 cm por tramo</p><p style='margin: 6px 0;*>Ambiente: Zonas secas, desérticas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><p style='margin: 6px 0;*>12 x STZ45 — Tramo de torre 45 cm ancho</p><p style='margin: 6px 0;*>1 x SCZ45 — Copete con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 6px 0;*>1 x SBZ45 — Base de torre</p><p style='margin: 6px 0;*>— Accesorios básicos de ensamble</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular de 12 tramos para ensamble escalonado seguro
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para zonas áridas
Característica 3	Carga axial 500 kg mantenida a 36 m de altura total
Característica 4	Resistencia estructural certificada hasta 200 km/h de viento
Característica 5	Normativa ISO 9001:2015 en fabricación e inspección de tramos
Característica 6	Incluye base SBZ45, copete SCZ45 y accesorios de montaje