



Torre Arriostrada de Piso / 36 m (118.1 ft) / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 12 Tramos Modulares

SKU: KTZ-45G-036 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$76,679.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad electrónica y sistemas de puesta a tierra. Estructura modular compuesta por 12 tramos de 45 cm de ancho de cara, con altura total ajustable hasta 36 m (118.1 ft). Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, lo que garantiza protección anticorrosiva superior para despliegues en zonas costeras de alta humedad, ambientes industriales agresivos o condiciones de intemperie severas. Carga axial máxima de 500 kg que permite soportar múltiples equipos de radiofrecuencia, cámaras de videovigilancia, antenas y sistemas de iluminación. Resistencia estructural validada para vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base con anclaje, copete con opresor para pararrayos y todos los tramos necesarios para el ensamble completo. Proceso de fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección del 100% de los ensambles tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño modular: 12 tramos STZ45G de 45 cm de ancho de caraAltura total: 36 m (118.1 ft), ajustable según requerimientoCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industrialesFabricación bajo normativa ISO 9001:2015Inspección 100% de ensamble tramo por tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Carga axial máxima: 500 kgAltura total: 36 m (118.1 ft)Resistencia al viento: 200 km/hAncho de cara por tramo: 45 cmAplicación: intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Material: acero galvanizado por inmersión en calienteNorma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Norma de calidad: ISO 9001:2015Control de calidad: inspección 100% ensamble tramo-tramoProtección anticorrosiva: ideal para alta humedad y ambientes industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>12 x STZ45G: tramo de torre de 45 cm de ancho de cara1 x SCZ45G: copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ45G: base para torre de 45 cm1 x SAB45G: ancla para base de torre</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Nota: Este kit no incluye retenida. Se recomienda evaluar la necesidad de sistema de retenida según las condiciones específicas del sitio de instalación, carga de equipos montados y requerimientos normativos locales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 12 tramos para ensamble escalonado seguro
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 3	Carga axial de 500 kg para equipos de telecomunicaciones y seguridad
Característica 4	Resistencia a vientos de 200 km/h en zonas de alta exposición
Característica 5	Base, anclas y copete con opresor para pararrayos incluidos
Característica 6	Normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo por tramo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:41