



Torre Arriostrada de Piso / 39 m (127.9 ft) / 13 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-45E-039 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$66,319.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 39 metros compuesta por 13 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo norma ISO 9001:2015 con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633. Soporta carga axial de 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El kit incluye componentes esenciales para instalación completa: base, anclaje, copete con opresor para pararrayos y tramos interconectables. Requiere sistema de retenida adicional no incluido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 39 m (127.9 ft) en 13 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nota: No incluye sistema de retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carga axial máxima: 500 kg
Resistencia al viento: 200 km/h
Altura: 39 m (127.9 ft)
Tramos: 13 unidades
Ancho de cara: 45 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado: Galvanizado electrolítico
Norma galvanizado: ASTM B-633
Norma de fabricación: ISO 9001:2015
Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>13 x STZ45: Tramo de torre 45 cm ancho de cara
1 x SCZ45: Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayos
1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm
1 x SAB45: Ancla para base de torre 35/45
5 x SJB45: Bri [elemento de unión/interconexión]</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación certificada bajo norma ISO 9001:2015 para trazabilidad de calidad
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en ambientes desérticos
Característica 3	Carga axial de 500 kg para soportar múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h para instalaciones en zonas expuestas
Característica 5	Diseño modular de 13 tramos para transporte y ensamble escalonado in sitio
Característica 6	Base, copete con opresor para pararrayos y anclaje incluidos para instalación completa