



Kit de Torre Arriostrada / 39 m (127.9 ft) / 13 Tramos Modulares / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-039 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$82,881.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exigentes. Estructura de 39 metros (127.9 ft) compuesta por 13 tramos modulares de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección integral tramo a tramo. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008 garantiza protección anticorrosiva prolongada en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Soporta carga axial máxima de 500 kg y resistencia a vientos de 200 km/h. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos completos para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Altura total: 39 m (127.9 ft) en 13 tramos modularesAncho de cara: 45 cm por tramoCarga axial máxima soportada: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en calienteNorma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industrialesInspección de ensamble: 100% tramo a tramoNo incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura: 39 m (127.9 ft)Tramos: 13 modularesCarga axial máxima: 500 kgResistencia viento: 200 km/hAncho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Galvanizado: inmersión en calienteNorma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Norma calidad: ISO 9001:2015Inspección: 100% ensamble tramo-tramoAplicación: intemperie, zonas húmedas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>13 x STZ45G: tramo de torre 45 cm ancho de cara1 x SCZ45G: copete de torre 45 cm con opresor para pararrayos1 x SBZ45G: base para torre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Inspección 100% ensamble tramo a tramo
Característica 3	Diseño optimizado para ambientes costeros e industriales
Característica 4	Base, copete con opresor para pararrayos y 13 tramos incluidos
Característica 5	Galvanizado por inmersión en caliente bajo NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 6	Configuración modular que facilita transporte e instalación