



Torre Arriostrada de Piso / 42 m (137.8 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / 14 Tramos / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-35E-042 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$55,935.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos de alta exigencia climática. Estructura de 42 metros compuesta por 14 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada por electrolisis conforme a ASTM B-633. Soporta carga axial de 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h, optimizada para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es reducida. El diseño tramo-tramo facilita logística de transporte y montaje en campo sin requerimiento de grúas de gran capacidad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Modular para transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 42 m (137.8 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tramos: 14 unidades</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 350 kg</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 35 cm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado electrolítico</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa galvanizado: ASTM B-633</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa calidad: ISO 9001:2015</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición: Intemperie</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>14x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho de cara</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x SBZ35 — Base para torre 35 cm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x SAB45 — Ancla para base 35/45</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5x SJB35 — Brida de unión</div></div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: No incluye retenida. Se requiere análisis estructural adicional para determinación de sistema de guy wires según condiciones locales de viento y terreno.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad asegurada en proceso de fabricación
Característica 2	Galvanizado ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 3	Diseño modular de 14 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h para condiciones severas
Característica 6	Aplicación en intemperie para zonas desérticas o de baja humedad