



Torre Arriostrada de Piso / 42 m (137.8 ft) / 14 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-45E-042 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$70,797.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 42 metros compuesta por 14 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 que proporciona resistencia anticorrosión en ambientes secos. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El ensamblaje tramo a tramo permite inspección completa durante la instalación. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura total: 42 m (137.8 ft) en 14 tramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho de cara: 45 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga axial máxima: 500 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño: Modular para ensamblaje tramo a tramo con inspección 100%</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 42 m (137.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tramos: 14 unidades<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara: 45 cm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 500 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado electrolítico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ambiente: Zonas secas, baja humedad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Modular tramo a tramo</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">14 × STZ45 — Tramo de torre 45 cm ancho cara<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 × SBZ45 — Base para torre 45 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 × SAB45 — Ancla para base torre 35/45<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">5 × SJB — [componente adicional]</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota: No incluye sistema de retenida. Verificar requerimientos de anclaje y cimentación según condiciones locales del terreno y carga operativa.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad de fabricación certificada
Característica 2	Diseño modular tramo a tramo para ensamblaje escalonado y controlado
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosión en zonas áridas
Característica 4	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 5	Resistencia a vientos de 200 km/h para operación en condiciones climáticas extremas
Característica 6	Ancho de cara 45 cm para instalación de antenas y equipos de radiofrecuencia

RimelT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 17:38