



Torre Arriostrada de Piso / 42 m (137.8 ft) de Altura / 14 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-042 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$88,459.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, radioenlaces y sistemas de comunicación en entornos exteriores exigentes. Estructura modular compuesta por 14 tramos de 45 cm de ancho de cara que alcanzan una elevación total de 42 metros. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa de ensamble tramo a tramo. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008 garantiza protección anticorrosiva prolongada, especialmente en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Capacidad estructural de carga axial máxima de 500 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base, tramos estructurales y copete con opresor para pararrayos. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 42 m (137.8 ft) en 14 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara por tramo: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga axial máxima: 500 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Altura total: 42 m (137.8 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Número de tramos: 14</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de cara: 45 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y de Protección</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Zonas recomendadas: Costeras de alta humedad, áreas industriales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>14 x Tramo STZ45G — Torre de 45 cm ancho de cara</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Copete SCZ45G — Con opresor para pararrayos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x Base SBZ45G</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: No incluye sistema de retenida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima protección anticorrosiva
Característica 3	Diseño optimizado para zonas costeras de alta humedad e industriales
Característica 4	Elevación de 42 m con estructura modular de 14 tramos de 45 cm de ancho
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en el kit
Característica 6	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h con carga axial de 500 kg