



Torre Arriostrada de Piso / 45 m (147.6 ft) / 15 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-35E-045 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$59,327.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones e infraestructura de red en exteriores. Estructura de 45 metros de altura compuesta por 15 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Acabado con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 que proporciona resistencia a la corrosión en ambientes desérticos o de baja humedad. Capacidad de carga axial de 350 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño tramo a tramo permite ensamble escalonado con verificación de cada sección durante la instalación. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura total: 45 m (147.6 ft) — 15 tramos<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de cara: 35 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para ensamble tramo a tramo<li style='margin-bottom: 8px;'>100% inspección de ensamble por tramo<li style='margin-bottom: 8px;'>No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura total: 45 m (147.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tramos: 15 unidades</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de cara: 35 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Galvanizado electrolítico<li style='margin-bottom: 6px;'>Normativa galvanizado: ASTM B-633<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Zonas desérticas o baja humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>15 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SBZ35 — Base para torre de 35 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x SAB45 — Ancla para base 35/45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad asegurada en fabricación
Característica 2	Diseño modular tramo a tramo para ensamble escalonado y seguro
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 4	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 5	Resistencia al viento hasta 200 km/hr para operación en condiciones extremas
Característica 6	Aplicación en intemperie para zonas desérticas o de baja humedad