



Torre Arriostrada de Piso / 45 m (147.6 ft) de Altura / 15 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia al Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-45E-045 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$74,174.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos de baja humedad y zonas desérticas. Estructura de 45 metros de altura distribuida en 15 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Acabado con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 que proporciona protección anticorrosiva en condiciones de intemperie controladas. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño modular permite el transporte por tramos separados y su ensamblaje progresivo con verificación de calidad en cada unión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Altura total: 45 m (147.6 ft) en 15 tramosAncho de cara por tramo: 45 cmCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: Intemperie en zonas desérticas o baja humedadDiseño modular para ensamblaje y transporteInspección 100% de ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura de operación: 45 m (147.6 ft)Tramos estructurales: 15 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de cara: 45 cmAcabado: Galvanizado electrolíticoNorma de galvanizado: ASTM B-633Ambiente de aplicación: Zonas desérticas o baja humedadNormativa de fabricación: ISO 9001:2015</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>15 x STZ45: Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara1 x SCZ45: Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm1 x SAB45: Ancla para base</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'><p style='margin: 0;'>Nota: No incluye retenida. Este producto está diseñado específicamente para zonas con baja humedad y ausencia de corrosión atmosférica severa. Verificar condiciones locales antes de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 2	Diseño modular de 15 tramos para transporte y ensamblaje simplificado
Característica 3	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 5	100% de insamble tramo a tramo con inspección de calidad
Característica 6	Ideal para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:24